Lieferumfang:

- 1 Edelstahl Klimmzugstange
- 6 Dübel und 6 Schrauben (jeweils 3 für jede Seite)
- 2 Wandflansche

Montageanleitung:

1. **Löcher anzeichnen**:
   - Bestimmen Sie die Position der Klimmzugstange an der Wand.
   - Achten Sie darauf, dass die Wandflansche auf gleicher Höhe markiert wird, damit die Stange später gerade hängt.
   - Markieren Sie die Stellen, an denen die Dübel platziert werden.
2. **Löcher bohren**:
   - Bohren Sie an den markierten Stellen mit einem Bohrer entsprechend der Dübelgröße Löcher in die Wand.
3. **Wandflansche auf das Edelstahlrohr schieben**:
   - Schieben Sie die Wandflansche auf das Edelstahlrohr, sodass sie gut sitzt.
4. **Festschrauben**:
   - Richten Sie die Klimmzugstange aus und befestigen Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben und Dübel an der Wand.
5. **Stange fixieren**:
   - Ziehen Sie die Madenschrauben an den Wandflanschen vorsichtig an. Sodass die Stange fixiert ist. (ggf. immer wieder nachziehen)

Sicherheitshinweise:

- Achten Sie darauf, dass die Klimmzugstange an einer stabilen Wand (z.B. Beton, Ziegel) montiert wird. Bei Weichwänden oder Trockenbauwänden empfehlen wir keine Montage.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Schrauben fest angezogen sind, um die Stange sicher zu fixieren.
- Prüfen Sie vor der Nutzung, ob die Stange richtig montiert und stabil ist.
- Verwenden Sie die Klimmzugstange nur für den vorgesehenen Zweck und vermeiden Sie übermäßige Belastung.
- Wenn Sie sich unsicher sind, wenden Sie sich an einen Fachmann für die Montage.

Im Vertrieb von:

- www.pixkom.com
- support@pixkom.com